

VIIO

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.311 Kg/L
PH: 8.5
Sólidos en peso: 40.45 %
Sólidos por volumen: 22.21 %
Rendimiento: 3.45 m²/L a dos manos
Duración: 3 años
Acabado: Mate



DESCRIPCIÓN

Pintura Vinílica a base de una resina terpolímera Vinil-Acrílico-Veova de muy alta calidad, resistente en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

VEOVA 110 es una pintura formulada en una dispersión acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente, no contiene plomo lo que la hace ser una pintura ecológica. Posee las siguientes características importantes: buen poder de opacidad, forma una película plástica resistente al intemperismo.

USOS

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios, casas, hoteles, escuelas, construcción de vivienda popular por su relación precio-calidad y en áreas donde se requieran garantías de 3 años.

PRECAUCIONES

- Formulada en base acuosa que no contiene compuestos de plomo.
- No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

VIIO

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: Limpie perfectamente la superficie de polvo, aceites, pintura en mal estado o materiales extraños que puedan evitar una buena adherencia de la pintura VEOVA 110. Resane las grietas y fisuras en los muros, así como orificios de clavos, etc.

SELLADO: Aplique una capa de sellador vinílico VEOVA 5x1 sobre toda la superficie a pintar cuando los muros sean nuevos, muy resacos o la pintura anterior suelte polvo.

PRIMERA MANO: Aplique una primera capa uniforme de pintura VEOVA 110 utilizando brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión con o sin aire. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos.

SEGUNDA MANO: Aplique una segunda capa de VEOVA 110 extendiendo el material en sentido transversal y habiendo esperado por lo menos 1 hora después de haber aplicado la primera mano.

