

V220

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.300 Kg/L
PH: 8.5
Sólidos en peso: 48.61 %
Sólidos por volumen: 33.47 %
Rendimiento: 4.75 m²/L a dos manos
Duración: 15 años
Acabado: Satinado o mate



DESCRIPCIÓN

Pintura Vinílica a base de una resina terpolímera Vinil-Acrílico-Veova de muy alta calidad, resistente en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Veova 220 es una pintura formulada en una dispersión acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente, no contiene plomo ni agentes mercuriales lo que la hace ser una pintura ecológica. Posee las siguientes características importantes: Muy alto poder cubriente, 100% lavable, forma una película plástica muy resistente al intemperismo para ser usada en cualquier condición climática. La presencia de la RESINA VEOVA en este producto único en el mercado le proporciona el beneficio de ser la más resistente contra el agua y el desgaste causado por los rayos UV del sol.

USOS

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios, casas, hoteles, escuelas, construcciones en la costa o en áreas donde se requieran garantías de 15 años o superficies sometidas a condiciones severas.

PRECAUCIONES

- Almacene el producto en un lugar fresco, con su tapa herméticamente colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con abundante agua y jabón. Lavar las herramientas con agua después de utilizarlas.
- No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica inmediatamente.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

V220

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y otros contaminantes.

SELLADO DE SUPERFICIE: En superficies nuevas, agrietadas y de yeso deberá usarse un Sellador Vinílico Veova antes de pintar.

DILUCIÓN: Para aplicar con brocha o rodillo diluir el producto con un 20% de Agua limpia. Para aplicación con equipo de aspersión diluir el producto con un 30% de Agua limpia.

APLICACIÓN: Mezcle bien la pintura y aplique la primera mano en forma horizontal dejando secar 60 minutos antes de aplicar la segunda mano, la cual deberá aplicarse en forma vertical. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Lavar las herramientas con agua hasta que queden perfectamente limpias.

